

Skuteng Pulverslokkere

Beskrivelse

SKUTENG standard pulver apparater er det valget av slokker som takler klasse A, B og C branner best.

Inkludert brannfarlig gass, noe som gjør dem riktig valg for områder med blandet brannfare.

- Effektiv på et bredt spekter av branntyper
- Lagret trykket med manometer og tilbakeslagsventil
- Maksimal sikkerhetsmargin i forhold til andre agenter Når den brukes på elektrisk utstyr
- Egnet til bruk på elektriske branner inntil 1000V på 1mtr avstand
- Høy kvalitet rød polyester - basert maling belegg uten TGCI
- Høy brannklassifisering forbedrer sikkerhetsmarginer
- Presserep grep reguleringsventil Tillater total kontroll over utslippet
- PG2E er spesielt utformet for enhåndsbruk (for eksempel i tilfelle av en bil brann)
- Spesialiserte produksjonsteknologi for pulver slokkemiddel - high flow , fuktbestandig
- Stål sylinder ferdig i høy kvalitet polyester pulverlakk, fri fra kadmium - og Triglycid isocyanurate
- Manometer for permanent trykkontroll
- En prøveventil er plassert bak trykkmåler , Sikre en lekkasje fri segl og enkelt vedlikehold
- Rubber polstret veggfeste Beskytter belegget (PG6 - PG12)

Bruksområder

- | | |
|-------------------|------------------|
| ■ Alle Kjøretøyer | ■ Industrier |
| ■ Hjem | ■ Landbruk |
| ■ Camping | ■ Næringslokaler |
| ■ Maskiner | ■ Lager |



Forhandlere

Spesifikasjon



	PG2E	PG2ES	PG6PMD	PG12PMD	P12D
Godkjenningsnummer	190-013A	190-013A	190-001	190-003	190-026
Brannklasse	13A 89BC	13A 89BC	55A 233BC	55A 233BC	233BC
Drivgas	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Høyde	355mm	355mm	530mm	620mm	620mm
Bredde	130mm	130mm	150mm	190mm	190mm
Bruttovekt	3.6kg	3.6kg	10kg	18kg	18kg
Sylindermaterial	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Tømmetid	> 11 sec	> 11 sec	> 15 sec	> 23 sec	> 23 sec
Temperatur	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C	-30°C to +60°C
Arbeitstrykk @20°C	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Kastelengde	3-4 Meter	3-4 Meter	6-7 Meter	6-7 Meter	6-7 Meter
Veggfeste	■	■	■	■	■
Godkjenninger	EN3 / CE / DNV / KM / GS / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / GS / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / BF / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / MED / SOLAS