



SG SAFETY

CLEANAIR

READY2WORK[®] CHEMICAL 2F+UNIMASK

- Ingen konfigurering, klart til bruk i egen koffert
- En av de minste enhetene i sin klasse
- Flow Control systemet tilpasser luftmengde automatisk
- Lett og behagelig ansiktsskjerm



CleanAIR[®]



READY2WORK KLAR TIL ARBEID!

Dette praktiske startsettet inneholder alt du trenger for å komme i gang til jobben.

CleanAIR Chemical 2F vifteenhet er kjemikalie og UV resistent og utviklet for støvete og eksponerte miljøer i tillegg til områder eksponert av gass og damp. Systemet leveres med UniMask ansiktsskjerm med komfort ansiktstetning som kun veier 380 gram.

Leveres i en praktisk oppbevaringskoffert inkludert partikkelfilter og antidugg spray.

CHEMICAL 2F

Vifte designet med tanke på vekt og effektivitet. Viften renser luften for gasser, - støv/partikler eller en kombinasjon av disse. Tross det kompakte designet er Chemical 2F en kraftig enhet med kjemikalie og UV resistans. Viften er også vanntett - IP65. Dette gjør enheten anvendbar for tung industri, kjemikalie, laboratorier og medisinske applikasjoner samt asbest sanering.

Det automatiske lukke systemet på filterhullene, gjør at viften ikke vil ta til seg forurenset luft inn til brukeren. Samtidig kan brukeren skifte filter i forurenset atmosfære, uten å være bekymret for verken utstyret eller egen sikkerhet.

Et fargedisplay viser oversiktlig informasjon til brukeren om filter, luftstrøm, og batteri. Filteralarm og flere sikkerhetsfunksjoner er implementert for å trygge brukeren enda mer enn før.



UNIMASK®

Ansiktsskjerm med høyest sertifisert åndedrettsvern kombinert med førsteklasses optikk og komfortinnstilling av luftstrøm inne i masken. UniMask veier kun 380 gram og benytter QuickLock teknologi for effektiv tilkøpling av slange.

Unik komfortinnstilling av luftstrøm gjør at brukeren kan velge mellom luftstrøm direkte mot munn eller visir, eller en kombinasjon av begge. Velg mellom myk komfort ansiktstetning eller ansiktstetning i tynn neopren.

Visiret er sertifisert i henhold til EN166 med klasse 1 optikk. Unimask kan demonteres og settes sammen igjen på kort tid. Unimask er meget enkel og bruke og kan lett kombineres sammen med eksisterende typer verneutstyr som hjelm, øreklokker etc.

Ansiktstetning leveres i flere farger og materialer



UniMask leverer en unik luftstrøm



SG SAFETY

TEKNISK INFORMASJON

Chemical 2F

Flow rate	Hood	Mask
Particle	160 / 185 / 210 / 235 lpm	120 / 140 / 160
Light combined	160 / 185 / 210	120 / 140 / 160
Heavy combined	160	120 / 140 / 160

Batteri	Standard batteri	Heavy duty batteri
Spenning	14,4 V	14,4 V
Kapasitet	2,6 Ah	5,2 Ah
Ladetid	< 3 timer	< 6 timer
Drifttid	< 10 timer*	< 20 timer*

Vekt	1000g (Inkludert standard batteri)
------	------------------------------------

Størrelse	235 x 126 x 65 mm (med standard batteri)
-----------	---

Input	Filter thread - RD40x1,7" x2
-------	------------------------------

Standard	EN 12941	EN 12942
Beskyttelsesgrad	TH3 / 500	TM3 / 2000

UniMask

Vekt	380g
------	------

Størrelse	200 x 200 x 120 mm
-----------	--------------------

Input	Quicklock®
-------	------------

Standard / Beskyttelsesgrad	EN 12941, TH3 EN 166 1B, FT EN 175 B EN 14594 3B
--------------------------------	---

Ready2Work Koffert

Vekt	3,9 kg
------	--------

Størrelse	420 x 340 x 160 mm
-----------	--------------------

*Ved bruk av P3 filter og fulladet batteri



📍 Røynebergsetta 20
4033, Stavanger

☎ + 47 51 95 96 00

🌐 post@sgsafety.no